

Veiligheidsinformatieblad

bladzijde: 1/21

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 13.06.2024

Versie: 13.0

Datum / Vorige versie: 16.01.2024

Vorige versie: 12.1

Product: **SPEEDFLASH S 1LTR**

(ID Nr. 50166700/SDS_GEN_BE/NL)

drukdatum 14.06.2024

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof/het mengsel en van de onderneming

1.1. Productidentificatie

SPEEDFLASH S 1LTR

UFI: V5QR-GGXU-N00S-1G0P

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Relevante geïdentificeerde gebruiken: verdunningsmiddel

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Firma:

BASF France SAS
49, avenue Georges Pompidou
92593 Levallois-Perret Cedex, FRANCE

Contactadres:

BASF Belgium Coordination Center Comm.
V.
Drève Richelle 161 E Bte 43
1410 WATERLOO, BELGIUM

Telefoon: +31 26 371 71 71

e-mail adres: product-safety-benelux@basf.com

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Centre Antipoisons / Antigifcentrum

+ 32 70 245 245

Internationaal noodnummer:

Telefoon: +49 180 2273-112

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Voor de indeling en classificatie van het mengsel zijn de volgende methodes gehanteerd: extrapollatie op de concentratiegrenzen van gevaarlijke inhoudsstoffen, op basis van testgegevens en na beoordeling van deskundigen. De gebruikte methodieken zijn bij de betreffende testresultaten vermeld.

Overeenkomstig de Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Skin Corr./Irrit. 2	H315 Veroorzaakt huidirritatie.
Eye Dam./Irrit. 2	H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Asp. Tox. 1	H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
STOT SE 3	H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
STOT RE 2	H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
Aquatic Chronic 3	H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Flam. Liq. 3	H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
STOT SE 3	H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Carc. 2	H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker.

Indien in deze rubriek gevaarlijke inhoudsstoffen niet volledig worden vermeld, met inbegrip van de gevarenklassen en de gevarenaanduidingen, is de volledige tekst te vinden in rubriek 16.

2.2. Etiketteringselementen

Overeenkomstig de Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Pictogram:



Signaalwoord:

Gevaar

Gevaarsindicatie:

H226	Ontvlambare vloeistof en damp.
H304	Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H315	Veroorzaakt huidirritatie.
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335	Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H336	Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H351	Verdacht van het veroorzaken van kanker.
H373	Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H412	Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsverklaringen (preventie):

P201	Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P280	Draag beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming en gelaatsbescherming.

Veiligheidsaanbevelingen (respons):

P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts raadplegen.

Veiligheidsaanbevelingen (opslag):

P403 + P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.

Voorzorgsverklaringen (verwijdering):

P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar verzamelpunt voor speciaal of gevaarlijk afval.

Gevaarbepalende componenten voor de etikettering: 4-methylpentaan-2-on, n-butylacetaat, xyleen, Solventaphtha (petroleum), light aromatic

2.3. Andere gevaren

Overeenkomstig de Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Indien van toepassing wordt in deze rubriek informatie verstrekt over andere gevaren die niet tot een indeling leiden, maar die kan bijdragen tot de algemene gevaren van de stof of het mengsel.

Het product bevat geen stof die aan de PBT criteria (persistent/bioaccumulatief/toxisch) of aan de vPvB criteria (erg persistent/erg bioaccumulatief) voldoet

Het product bevat geen stof die de wettelijke grenswaarden overschrijdt die is opgenomen in de overeenkomstig artikel 59(1) van Verordening (EG) nr. 1907/2006 vastgestelde lijst wegens hormoonontregelende eigenschappen of waarvan is vastgesteld dat zij hormoonontregelende eigenschappen heeft overeenkomstig de criteria van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1. Stoffen

Niet toepasbaar

3.2. Mengsels

Chemische omschrijving

organisch oplosmiddel

Regulatorische relevante ingrediënten

n-butylacetaat

	gehalte (W/W): $\geq 50\%$ - $< 75\%$ CAS-nummer: 123-86-4 EG-nummer: 204-658-1 REACH-registratienummer: 01-2119485493-29 INDEX nummer: 607-025-00-1	Flam. Liq. 3 STOT SE 3 (slaperigheid of duizeligheid) H226, H336 EUH066
xyleen	gehalte (W/W): $\geq 12,5\%$ - $< 15\%$ CAS-nummer: 1330-20-7 EG-nummer: 215-535-7 REACH-registratienummer: 01-2119488216-32 INDEX nummer: 601-022-00-9 Stof met EU-grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling	Asp. Tox. 1 Flam. Liq. 3 Acute Tox. 4 (Inademing - damp) Acute Tox. 4 (dermaal) Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 STOT SE 3 (irritatie van de luchtwegen) Aquatic Chronic 3 STOT RE (Centraal zenuwstelsel, lever, Nieren) 2 H226, H319, H315, H304, H335, H373, H312 + H332, H412
4-methylpentaan-2-on	gehalte (W/W): $\geq 10\%$ - $< 12,5\%$ CAS-nummer: 108-10-1 EG-nummer: 203-550-1 REACH-registratienummer: 01-2119473980-30 INDEX nummer: 606-004-00-4 Stof met EU-grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling	Flam. Liq. 2 Acute Tox. 4 (Inademing - damp) Eye Irrit. 2 Carc. 2 STOT SE 3 (slaperigheid of duizeligheid) STOT SE 3 (irritatie van de luchtwegen) H225, H319, H332, H336, H335, H351 EUH066 <u>Schatting van de acute toxiciteit:</u> inademen: 11 mg/l (damp)
Solventaphtha (petroleum), light aromatic	gehalte (W/W): $\geq 3\%$ - $< 5\%$ CAS-nummer: 128601-23-0 REACH-registratienummer: 01-2119455851-35	Asp. Tox. 1 Flam. Liq. 3 STOT SE 3 (slaperigheid of duizeligheid) STOT SE 3 (irritatie van de luchtwegen) Aquatic Chronic 2 H411, H226, H304, H336, H335 EUH066
ethylbenzeen	gehalte (W/W): $\geq 2,5\%$ - $< 3\%$ CAS-nummer: 100-41-4 EG-nummer: 202-849-4 REACH-registratienummer: 01-2119489370-35 INDEX nummer: 601-023-00-4	Asp. Tox. 1 Flam. Liq. 2 Acute Tox. 4 (Inademing - damp) STOT RE (Hoororgaan) 2 Aquatic Chronic 3 H225, H332, H304, H373, H412

Indien in deze rubriek gevaarlijke inhoudsstoffen niet volledig worden vermeld, met inbegrip van de gevarenklassen en de gevarenaanduidingen, is de volledige tekst te vinden in rubriek 16.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Hulpverleners moeten aan eigen veiligheid denken. Bij gevaar van bewusteloosheid, plaatsing en transport in stabiele zijligging. Betrokkenen uit de gevaarsomgeving brengen. Warm houden, rustig neerleggen en toedekken. Verontreinigde kleding direct verwijderen. Nooit iets toedienen via de mond bij een bewusteloos persoon. In geval van vergiftiging maatregelen ter behandeling bij een antigifcentrum (BE) of vergiftigingeninformatiecentrum (NL) of aan een arts vragen, verpakking of etiket voorleggen. Symptomen van vergiftiging kunnen pas na afloop van uren optreden. Daarom dient het slachtoffer tenminste 48 uur na het ongeval onder medische toezicht te blijven.

Na inademen:

Directe doktershulp De betrokken persoon in de frisse lucht brengen en rustig neerleggen. Indien ademhaling onregelmatig is of is gestopt, kunstmatige beademing toepassen.

Na huidcontact:

Bij aanhoudende klachten dokter raadplegen. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Was de huid met zeep en water, ruimschoots afspoelen. GEEN oplos- of verdunningsmiddelen gebruiken.

Na contact met de ogen:

Verwijder contactlenzen indien aanwezig. Direct en tenminste 15 minuten met opengesperde oogleden d.m.v. stromend water grondig spoelen, oogarts raadplegen. Directe doktershulp

Na inslikken:

Onmiddellijk een arts waarschuwen. Geen braken opwekken vanwege gevaar voor aspiratie. Mond onmiddellijk grondig met water spoelen. Slachtoffer laten rusten.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Symptomen: oogirritatie, aspiratiepneumonie, bevangenheid, irritatie van de ademhalingswegen, huidirritatie, duizeligheid, De belangrijkste bekende symptomen en effecten worden beschreven in de etikettering (zie rubriek 2) en/of in rubriek 11.

Gevaren: Bij verslikken of bij braken gevaar van indringing in de longen. Bij aspiratie (b.v. bij braken) gevaar van longoedeem en/of pneumonie.

4.3. Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Antidotum: Geen specifiek antidoticum bekend.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen:

kooldioxide, alcoholbestendig schuim, bluspoeder, verneveld water

Uit veiligheidsoverwegingen ongeschikte blusmiddelen:
volle waterstraal

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Advies: Bij brand ontstaat dichte zwarte rook. Inademing van gevaarlijke ontledingsproducten kan ernstige schade aan de gezondheid veroorzaken.

5.3. Advies voor brandweerlieden

Bijzondere beschermingsuitrusting:
Geschikte ademhalingsapparatuur noodzakelijk.

Verdere gegevens:

Afgesloten container in de nabijheid van de brandhaard koelen. Brandresten en gecontamineerd bluswater overeenkomstig plaatselijke overheidsvoorschriften als afval behandelen. Gecontamineerd bluswater separaat opvangen, mag niet in riool of afvalwaterstroom terecht komen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Vermijd inademen van de dampen. Voor andere personen dan de hulpdiensten: Persoonlijke beschermende kleding gebruiken. Voor goede ventilatie zorgen. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Voor hulpverleners: Maatregelen m.b.t. de omgang met het product staan in rubrieken 7 en 8 van dit veiligheidsinformatieblad. Informatie over persoonlijke beschermende uitrusting zie rubriek 8.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Niet in de riolering of het aquatisch milieu laten terechtkomen. Als het product in de afvoer of het riool terechtkomt en in geval van verontreiniging van stroom, rivieren of meren, direct contact opnemen met de waterkwaliteitsbeheerder. Niet in de ondergrond/bodem laten terechtkomen.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Gemorste hoeveelheid opvangen en verzamelen met niet-brandbare absorberende materialen, bv. zand, aarde, vermiculiet, diatomeeënaarde en plaats in een geschikte afvalcontainer conform de afvalstoffenwetgeving (zie rubriek 13). Reinig bij voorkeur met een detergent; voorkom gebruik van oplosmiddelen. Voor voldoende ventilatie zorgen.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

De informatie m.b.t. de blootstellingscontrole, de persoonlijke bescherming en de verwerkingsvoorwaarden bevindt zich in de rubrieken 8 en 13.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Voor een goede ventilatie zorgen, eventueel afzuiging op de werkplek. Resten niet in opslagvaten teruggieten. Tijdens het werk niet eten, drinken en roken. Voor persoonlijke bescherming zie rubriek 8. Voldoe aan de Arbeidsomstandighedenwetgeving. Indien operators, die al dan niet spuitlakken, moeten werken in de spuitcabine, is vanwege deeltjes en dampen van oplosmiddelen, ventilatie in alle gevallen waarschijnlijk niet afdoende. In dergelijke omstandigheden dienen zij tijdens het spuitproces een perslucht-ademhalingstoestel te dragen totdat de concentratie van de deeltjes en de dampen zijn gedaald tot onder de blootstellingsgrenzen. Voorkom inademing van damp en spuitnevel. De werkplaats dient te zijn voorzien met een nood- en oogdouche. Aanraking met huid, ogen, kleding vermijden. Bij omgang met chemicaliën gebruikelijke voorzorgsmaatregelen in acht nemen.

Brand- en explosiebescherming:

Alle ontstekingsbronnen vermijden: hitte, vonken, open vlammen. Het materiaal kan zich electrostatisch opladen: bij afvullen uitsluitend geaarde leidingen gebruiken en de recipiënten aarden. Het dragen van antistatische kleding inclusief schoenen wordt aanbevolen. Dampen van oplosmiddelen zijn zwaarder dan lucht en breiden zich over de grond uit. Damp vormt explosieve mengesels met lucht. De desbetreffende maatregelen voor brandbeveiliging dienen in acht genomen te worden. Explosievrij produktiemateriaal gebruiken.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Verwijderd houden van oxidatiemiddelen, van sterk basische en sterk zure materialen.

Geschikte materialen: koolstofstaal (ijzer), tin (blik)

Verdere gegevens m.b.t. de opslagvoorwaarden: Verpakking droog houden. Verwijderd houden van warmte. Op een koele en goed geventileerde plaats bewaren. Direct zonlicht vermijden. Geopende verpakkingen zorgvuldig sluiten en rechtop bewaren om lekkage te voorkomen. Roken verboden. Geen toegang voor onbevoegden. Altijd bewaren in containers van hetzelfde materiaal als de originele verpakking. Let op aanwijzingen op het etiket.

7.3. Specifiek eindgebruik

Zie voor andere informatie het blad met technische gegevens.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Bestanddelen met blootstellingsgrenswaarden op de werkplek

100-41-4: ethylbenzeen

Huideffect (OEL (EU))

De stof kan via de huid worden opgenomen.

KTG waarde (15 minuten) 884 mg/m³ ; 200 ppm (OEL (EU))

indicatief

TGG waarde (8 uren) 442 mg/m³ ; 100 ppm (OEL (EU))

indicatief

Huideffect (TLV (BE))

De stof kan via de huid worden opgenomen.

TGG waarde (8 uren) 87 mg/m³ ; 20 ppm (TLV (BE))

KTG waarde (15 minuten) 551 mg/m³ ; 125 ppm (TLV (BE))

Maximale beperking/Overschrijdingsfactor: 15 min

108-10-1: 4-methylpentaan-2-on

TGG waarde (8 uren) 83 mg/m³ ; 20 ppm (OEL (EU))

indicatief

KTG waarde (15 minuten) 208 mg/m³ ; 50 ppm (OEL (EU))

indicatief

TGG waarde (8 uren) 83 mg/m³ ; 20 ppm (TLV (BE))

KTG waarde (15 minuten) 208 mg/m³ ; 50 ppm (TLV (BE))

Maximale beperking/Overschrijdingsfactor: 15 min

KTG waarde (15 minuten) 208 mg/m³ ; 50 ppm (TLV (BE))

Maximale beperking/Overschrijdingsfactor: 15 min

123-86-4: n-butylacetaat

TGG waarde (8 uren) 238 mg/m³ ; 50 ppm (TLV (BE))

KTG waarde (15 minuten) 723 mg/m³ ; 150 ppm (OEL (EU))

indicatief

TGG waarde (8 uren) 241 mg/m³ ; 50 ppm (OEL (EU))

indicatief

KTG waarde (15 minuten) 712 mg/m³ ; 150 ppm (TLV (BE))

Maximale beperking/Overschrijdingsfactor: 15 min

1330-20-7: xyleen

KTG waarde (15 minuten) 442 mg/m³ ; 100 ppm (OEL (EU))

indicatief

Huideffect (OEL (EU))

De stof kan via de huid worden opgenomen.

TGG waarde (8 uren) 221 mg/m³ ; 50 ppm (OEL (EU))

indicatief

Huideffect (TLV (BE))

De stof kan via de huid worden opgenomen.

TGG waarde (8 uren) 221 mg/m³ ; 50 ppm (TLV (BE))

KTG waarde (15 minuten) 442 mg/m³ ; 100 ppm (TLV (BE))

Maximale beperking/Overschrijdingsfactor: 15 min

Bestanddelen met PNEC

100-41-4: ethylbenzeen

zoet water: 0,1 mg/l

zeewater: 0,01 mg/l

sporadisch vrijkomen: 0,1 mg/l

sediment (zoet water): 13,7 mg/kg

bodem: 2,68 mg/kg

Waterzuiveringsinstallatie: 9,6 mg/l

oraal (doorvergiftiging - Eng. secondary poisoning): 0,02 mg/kg

108-10-1: 4-methylpentaan-2-on

bodem: 1,3 mg/kg

sediment (zoet water): 8,27 mg/kg

sediment (zeewater): 0,83 mg/kg

zoet water: 0,6 mg/l

zeewater: 0,06 mg/l

sporadisch vrijkomen: 1,5 mg/l
Waterzuiveringsinstallatie: 27,5 mg/l

123-86-4: n-butylacetaat

zoet water: 0,18 mg/l
zeewater: 0,018 mg/l
sporadisch vrijkomen: 0,36 mg/l
Waterzuiveringsinstallatie: 35,6 mg/l
sediment (zoet water): 0,981 mg/kg
sediment (zeewater): 0,0981 mg/kg
bodem: 0,0903 mg/kg

1330-20-7: xyleen

zoet water: 0,327 mg/l
zeewater: 0,327 mg/l
sporadisch vrijkomen: 0,327 mg/l
Waterzuiveringsinstallatie: 6,58 mg/l
sediment (zoet water): 12,46 mg/kg
sediment (zeewater): 12,46 mg/kg
bodem: 2,31 mg/kg
oraal (doorvergiftiging - Eng. secondary poisoning):
Er is geen PNEC oraal afgeleid daar geen accumulatie in de organismen te verwachten is.

Bestanddelen met DNEL

100-41-4: ethylbenzeen

arbeider: Kortstondige blootstelling - lokale gevolgen, Inhalatie: 293 mg/m³
arbeider: Langdurige blootstelling - systemische gevolgen, Inhalatie: 77 mg/m³, 17,73 ppm
arbeider: Langdurige blootstelling - systemische gevolgen, dermaal: 180 mg/kg
verbruiker: Langdurige blootstelling - systemische gevolgen, Inhalatie: 15 mg/m³
verbruiker: Langdurige blootstelling - systemische gevolgen, oraal: 1,6 mg/kg

108-10-1: 4-methylpentaan-2-on

arbeider: Korte termijn-blootstelling- systemische gevolgen, inhalatoir: 208 mg/m³
verbruiker: Langdurige blootstelling - systemische gevolgen, inhalatoir: 14,7 mg/m³
arbeider: Langdurige blootstelling - systemische gevolgen, inhalatoir: 83 mg/m³
Giftig bij herhaalde toediening
arbeider: Kortstondige blootstelling - lokale gevolgen, inhalatoir: 208 mg/m³
verbruiker: Langdurige blootstelling - systemische gevolgen, dermaal: 4,2 mg/kg
arbeider: Blootstelling op lange termijn - lokale effecten, inhalatoir: 83 mg/m³
verbruiker: Langdurige blootstelling - systemische gevolgen, oraal: 4,2 mg/kg
Giftig bij herhaalde toediening
arbeider: Langdurige blootstelling - systemische gevolgen, dermaal: 11,8 mg/kg

123-86-4: n-butylacetaat

arbeider: Kortstondige blootstelling - lokale gevolgen, Inhalatie: 600 mg/m³

arbeider: Blootstelling op lange termijn - lokale effecten, Inhalatie: 300 mg/m³

verbruiker: Kortstondige blootstelling - lokale gevolgen, Inhalatie: 300 mg/m³

verbruiker: Blootstelling op lange termijn - lokale effecten, Inhalatie: 35,7 mg/m³

arbeider: Langdurige blootstelling - systemische gevolgen, dermaal: 11 mg/kg

arbeider: Korte termijn-blootstelling- systemische gevolgen, dermaal: 11 mg/kg

verbruiker: Langdurige blootstelling - systemische gevolgen, dermaal: 6 mg/kg

verbruiker: Korte termijn-blootstelling- systemische gevolgen, dermaal: 6 mg/kg

verbruiker: Langdurige blootstelling - systemische gevolgen, oraal: 2 mg/kg

verbruiker: Korte termijn-blootstelling- systemische gevolgen, oraal: 2 mg/kg

1330-20-7: xyleen

arbeider: Langdurige blootstelling - systemische gevolgen, Inhalatie: 77 mg/m³

arbeider: Korte termijn-blootstelling- systemische gevolgen, Inhalatie: 289 mg/m³

arbeider: Langdurige blootstelling - systemische gevolgen, dermaal: 180 mg/kg

verbruiker: Langdurige blootstelling - systemische gevolgen, Inhalatie: 14,8 mg/m³

verbruiker: Korte termijn-blootstelling- systemische gevolgen, Inhalatie: 174 mg/m³

verbruiker: Langdurige blootstelling - systemische gevolgen, dermaal: 108 mg/kg

verbruiker: Langdurige blootstelling - systemische gevolgen, oraal: 1,6 mg/kg

128601-23-0: Solventaphtha (petroleum), light aromatic

arbeider: Korte termijn-blootstelling- systemische gevolgen, Inhalatie: 1286,4 mg/m³

arbeider: Blootstelling op lange termijn - lokale effecten, Inhalatie: 837,5 mg/m³

arbeider: Kortstondige blootstelling - lokale gevolgen, Inhalatie: 1066,67 mg/m³

verbruiker: Korte termijn-blootstelling- systemische gevolgen, Inhalatie: 1152 mg/m³

verbruiker: Blootstelling op lange termijn - lokale effecten, Inhalatie: 178,57 mg/m³

verbruiker: Kortstondige blootstelling - lokale gevolgen, Inhalatie: 640 mg/m³

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Passende technische maatregelen

Voor voldoende ventilatie zorgen. Dit kan worden bereikt door het gebruik van plaatselijke afzuiging of een goede ventilatie van de ruimte. Als deze niet voldoende zijn om de concentratie op de werkplek onder de grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling te handhaven, moeten passende gecertificeerd ademhalingsstoestellen worden gedragen.

Persoonlijke veiligheidsuitrusting

Adembescherming:

Geschikte adembescherming: b.v. half-masker met A2P2 klasse combinatie filter

Handbescherming:

Meer informatie over penetratie tijd is verkrijgbaar bij de fabrikant van de handschoen.

De gegevens zijn gebaseerd op informatie van de handschoenfabrikant, de grondstoffabrikant of volgens de specificaties van de productonderdelen.

De beschermende handschoen moet worden getest voor zijn specifieke geschiktheid (bv. mechanische sterkte, product-compatibiliteit, anti-statische eigenschappen).

Volg het advies van de fabrikant over het gebruik, de opslag, het onderhoud en de vervanging van de handschoenen.

De handschoenen dienen onmiddellijk te worden vervangen in geval van schade of tekenen van slijtage. Het wordt aanbevolen om preventieve bescherming van de huid (huidcrème) te gebruiken.

Draag geschikte beschermende handschoen. Iedere chemicaliënbestendige handschoen gecertificeerd volgens EN ISO is geschikt, b.v.:

nitril handschoenen - materiaaldikte: 0,35 mm

Oogbescherming:

Goed gesloten veiligheidsbril (korfbril) (EN 166)

Lichaamsbescherming:

Lichaamsbescherming niet noodzakelijk., Personeel moet antistatische, vlamvertragende kleding dragen, gemaakt van natuurlijke en / of hittebestendige synthetische vezels.

Algemene beschermings- en hygiënemaatregelen

Damp/spuitnevel niet inademen. Oog- en nooddouches moeten gemakkelijk bereikbaar zijn.

Aanraking met huid, ogen, kleding vermijden. Bij omgang met chemicaliën gebruikelijke voorzorgsmaatregelen in acht nemen. Verontreinigde kleding direct uittrekken en veilig verwijderen.

Voor pauzes en bij werkbeëindiging handen en/of gezicht wassen. Van eetwaren en voedingsmiddelen gescheiden houden.

Milieublootstelling controles

Informatie voor de beperking en de controle van de blootstelling van het milieu is te vinden in de sectie 6.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen**9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

Aggregatietoestand: vloeibaar
Vorm: vloeibaar
Kleur: kleurloos
Reuk: ketonachtig
Smeltpunt:

niet bepaald

Begin kooktraject: 114 °C (berekend)

Ontbrandbaarheid: Ontvlambare vloeistof en damp.

Onderste explosiegrens: 36 g/m3

Vlampunt: 24 °C (ISO 3679)

Zelfontbrandingstemperatuur: > 200,00 °C

Thermische ontleding: Geen ontleding, wanneer de voorschriften/aanwijzingen voor opslag en gebruik in acht worden genomen.

pH-waarde:	stof/mengsel is apolair/aprotisch	
Viscositeit, kinematisch:	6,0 mm ² /s (23 °C)	
	(40 °C)	
	Geen gegevens beschikbaar.	
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (log Kow):	niet van toepassing voor mengsels	
Dampspanning:	12,00 hPa (20 °C)	(berekend)
	(50 °C)	
Soortelijke massa:	niet bepaald 0,867 g/cm ³ (20 °C)	
Relatieve dampdichtheid (lucht):	Zwaarder dan lucht.	

9.2. Overige informatie

Informatie inzake fysische gevarenklassen

Ontploffbare stoffen

Explosiegevaar: niet ontplofbaar

Oxiderende eigenschappen

Brandbevorderende eigenschappen: niet brandbevorderend

Ontvlambare vaste stoffen

verbrandingssnelheid:	Het materiaal beantwoordt niet aan de criteria, die in paragraaf 3.2.4.4 van het UN-handboek m.b.t. testen en criteria vastgelegd zijn.	(UN Test N.1 (ready combustible solids))
-----------------------	---	--

zelfverhittende stoffen en mengsels

Zelfopwarmingsmogelijkheid: Het is geen materiaal dat in staat is tot spontane verwarming

Andere veiligheidskenmerken

Mengbaarheid met water:

Uitlooptijd:	niet mengbaar < 30 s (23 °C)	(DIN EN ISO 2431; 3 mm)
--------------	------------------------------------	-------------------------

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Geen gevaarlijke reactie, wanneer de voorschriften/aanwijzingen voor opslag en gebruik in acht worden genomen.

10.2. Chemische stabiliteit

Het product is stabiel, wanneer de voorschriften/richtlijnen voor opslag en gebruik in acht genomen worden.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Dampen kunnen met lucht een ontvlambare mengsel vormen.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Hitte vermijden. Direct zonlicht vermijden. Alle ontstekingsbronnen vermijden: hitte, vonken, open vlammen.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden stoffen:

Verwijderd houden van sterk zure of basische stoffen, alsmede oxidatiemiddelen om exotherme reacties te voorkomen.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Indien blootgesteld aan hoge temperaturen kunnen gevaarlijke afbraakproducten zoals koolmonoxide, kooldioxide, rook en stikstofoxiden ontstaan., Geen gevaarlijke ontledingsproducten, wanneer de voorschriften/aanwijzing bij opslag en behandeling in acht worden genomen

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over gevarenklassen zoals gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Acute toxiciteit

Evaluatie van de acute toxiciteit:

Blootstelling aan dampen van oplosmiddelen in concentraties boven de maximale blootstellingsgrens, kan leiden tot nadelige effecten op de gezondheid, zoals irritatie van de slijmvliezen en luchtwegen en negatieve invloed op de nieren, de lever en het centrale zenuwstelsel. Symptomen en verschijnselen zijn onder meer hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, spierzwakte, slaperigheid en in extreme gevallen, verlies van bewustzijn. Herhaalde en langdurige blootstelling aan oplosmiddelen op niveaus die beduidend boven OEL's liggen, kunnen leiden tot de ontwikkeling van duurzame centrale zenuwstelselaandoeningen, zoals chronische toxische encefalopathie. Tekenen van toxiciteit omvatten veranderingen in gedrag en geheugen. Oplosmiddelen kunnen een aantal van de bovenstaande effecten door opname via de huid veroorzaken. Herhaald of langdurig contact met het preparaat kan het verwijderen van het natuurlijke vet van de huid waardoor niet-allergische huidontsteking en absorptie door de huid kan ontstaan.

Het mengsel wordt beoordeeld volgens verordening (EG) Nr.1272/2008. Voor verdere informatie, zie secties 2 en 3.

Op basis van beschikbare gegevens is aan de indelingscriteria niet voldaan.

Irriterende werking

Evaluatie irritatie:

Vloeistof dat in de ogen is gespoten, kan irritatie en herstelbare schade veroorzaken. Irriterend bij oogcontact. Irriterend bij huidcontact.

Ademhalings-/huidsensibilisering

Evaluatie sensibilisering:

Op basis van beschikbare gegevens is aan de indelingscriteria niet voldaan.

Kiemcelmutageniteit

Beoordeling mutageniteit:

Op basis van beschikbare gegevens is aan de indelingscriteria niet voldaan.

Carcinogeniteit

Beoordeling carcinogeniteit:

Indicaties van mogelijk kankerverwekkend effect bij dierproeven.

Voortplantingstoxiciteit

Beoordeling reproductieve toxiciteit:

Op basis van beschikbare gegevens is aan de indelingscriteria niet voldaan.

Ontwikkelingstoxiciteit

Beoordeling teratogeniteit:

Op basis van beschikbare gegevens is aan de indelingscriteria niet voldaan.

Specifieke orgaantoxiciteit (eenmalige blootstelling)

STOT-beoordeling enkelvoudig:

Kan irriterend zijn voor de luchtwegen. Narcotische effecten mogelijk (slaperigheid, duizeligheid).

Toxiciteit bij herhaalde dosis en specifieke orgaantoxiciteit (herhaaldelijke blootstelling)

Evaluatie over toxiciteit bij herhaaldelijke toediening:

Bij herhaalde blootstelling kan de stof een schade aan specifieke organen veroorzaken.

Gevaar bij inademing

Kan bij inslikken schade aan de longen veroorzaken (gevaar bij inademing).

Wisselwerkingen

Geen gegevens beschikbaar.

11.2. Informatie over andere gevaren

Hormoonontregelende eigenschappen

Het product bevat geen stof die de wettelijke grenswaarden overschrijdt die is opgenomen in de overeenkomstig artikel 59(1) van Verordening (EG) nr. 1907/2006 vastgestelde lijst wegens hormoonontregelende eigenschappen of waarvan is vastgesteld dat zij hormoonontregelende eigenschappen heeft overeenkomstig de criteria van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Evaluatie aquatische toxiciteit:

Er zijn geen testresultaten voor dit product voorhanden. Niet in de riolering of het aquatisch milieu laten terechtkomen. Het mengsel is volgens verordening (EC) Nr 1272/2008 beoordeeld en is voor eco-toxicologische eigenschappen overeenkomstig geclassificeerd. Zie paragrafen 2 en 3 voor details.

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Beoordeling biologische afbreekbaarheid en eliminatie (H20):

Biologische afbreekbaarheid van milieugevaarlijke stoffen genoemd in rubriek 3:

Informatie over:ethylbenzeen

Gegevens over eliminatie:

70 - 80 % TIC van de ThIC (28 d) (ISO 14593) (aeroob, geactiveerd slib) Gemakkelijk biologisch afbreekbaar (volgens OESO-criteria).

Informatie over:xyleen

Gegevens over eliminatie:

87,8 % BZV van het ThZV (28 d) (OESO-Richtlijn 301 F) (aeroob, geactiveerd slib, huishoudelijk, niet aangepast)

Het product is niet getest. De verklaring is afgeleid van substantie/producten met een gelijkaardige structuur of samenstelling.

12.3. Bioaccumulatie

Bioaccumulatiepotentieel:

Geen gegevens beschikbaar.

12.4. Mobiliteit in de bodem

Beoordeling van het transport tussen milieucompartimenten:

Adsorptie in de bodem: Geen gegevens beschikbaar.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Overeenkomstig Annex XIII van de Verordening (EG) Nr.1907/2006 betreffende REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals): Het product bevat geen stof die aan de PBT criteria (persistent/bioaccumulatief/toxisch) of aan de vPvB criteria (erg persistent/erg bioaccumulatief) voldoet

12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Het product bevat geen stof die de wettelijke grenswaarden overschrijdt die is opgenomen in de overeenkomstig artikel 59(1) van Verordening (EG) nr. 1907/2006 vastgestelde lijst wegens hormoonontregelende eigenschappen of waarvan is vastgesteld dat zij hormoonontregelende eigenschappen heeft overeenkomstig de criteria van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie.

12.7. Andere schadelijke effecten

Het product bevat geen stoffen opgelijst in de verordening (EG) 1005/2009 betreffende ozonlaag afbrekende stoffen.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Niet in riolering/oppervlaktewater/grondwater laten terechtkomen.

De nationale en lokale wettelijke voorschriften moeten in acht worden genomen.

Voer de stof/het product af als speciaal afval in overeenstemming met richtlijn 2008/98/EG.

Afvalstofidentificatie:

08 01 11▯ afval van verf en lak dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat

Ongereinigde verpakking:

Gebruikte verpakkingen moeten optimaal geledigd en in dezelfde afvalstroom als de inhoud/het product afvoeren.

Verpakkingen die niet naar behoren gelegeerd zijn moeten krachtens Richtlijn 2008/98/EG worden afgevoerd.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Landtransport

ADR

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 13.06.2024

Versie: 13.0

Datum / Vorige versie: 16.01.2024

Vorige versie: 12.1

Product: **SPEEDFLASH S 1LTR**

(ID Nr. 50166700/SDS_GEN_BE/NL)

drukdatum 14.06.2024

UN-nummer of ID-nummer: UN1263
 Juiste ladingnaam VERF AANVERWANTE PRODUCTEN
 overeenkomstig de
 modelreglementen van de
 VN:
 Transportgevaar(n): 3
 Verpakkingsgroep: III
 Milieugevaar: nee
 Bijzondere voorzorgen voor Tunnelcode: D/E
 de gebruiker:

RID

UN-nummer of ID-nummer: UN1263
 Juiste ladingnaam VERF AANVERWANTE PRODUCTEN
 overeenkomstig de
 modelreglementen van de
 VN:
 Transportgevaar(n): 3
 Verpakkingsgroep: III
 Milieugevaar: nee
 Bijzondere voorzorgen voor Niet bekend
 de gebruiker:

Binnenvaarttransport

ADN

UN-nummer of ID-nummer: UN1263
 Juiste ladingnaam VERF AANVERWANTE PRODUCTEN
 overeenkomstig de
 modelreglementen van de
 VN:
 Transportgevaar(n): 3
 Verpakkingsgroep: III
 Milieugevaar: nee
 Bijzondere voorzorgen voor Niet bekend
 de gebruiker:

Transport in binnenvaarttanker / schip voor droge lading in bulk.

Niet geëvalueerd

Zeetransport

IMDG

UN-nummer of ID-nummer: UN 1263
 Juiste ladingnaam VERF
 overeenkomstig de AANVERWANTE
 modelreglementen van de PRODUCTEN

Sea transport

IMDG

UN number or ID number:	UN 1263
UN proper shipping name:	PAINT RELATED MATERIAL

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 13.06.2024

Versie: 13.0

Datum / Vorige versie: 16.01.2024

Vorige versie: 12.1

Product: **SPEEDFLASH S 1LTR**

(ID Nr. 50166700/SDS_GEN_BE/NL)

drukdatum 14.06.2024

VN:			
Transportgevaarklasse(n)	3	Transport hazard class(es):	3
:		Packing group:	III
Verpakkingsgroep:	III	Environmental hazards:	no
Milieugevaren:	nee	Marine pollutant:	NO
	NEE		
Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker:	EmS: F-E; <u>S-E</u>	Special precautions for user:	EmS: F-E; <u>S-E</u>

Luchttransport

Air transport

IATA/ICAO

IATA/ICAO

UN-nummer of ID-nummer:	UN 1263
Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:	VERF AANVERWANTE PRODUCTEN
Transportgevaarklasse(n)	3
:	
Verpakkingsgroep:	III
Milieugevaren:	Geen markering milieugevaarlijk noodzakelijk
Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker:	Niet bekend

UN number or ID number:	UN 1263
UN proper shipping name:	PAINT RELATED MATERIAL
Transport hazard class(es):	3
Packing group:	III
Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Special precautions for user:	None known

14.1. UN-nummer of ID-nummer

Zie overeenkomstige vermeldingen voor "UN-nummer of ID-nummer" voor de respectieve voorschriften in de bovenstaande tabellen.

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Zie overeenkomstige inschrijving voor "UN proper shipping name" voor de desbetreffende voorschriften in bovenstaande tabellen.

14.3. Transportgevaarklasse(n)

Zie overeenkomstige inschrijving voor "Transport gevaarclassen" voor de desbetreffende voorschriften in bovenstaande tabellen.

14.4. Verpakkingsgroep

Zie overeenkomstige inschrijving voor "Verpakkingsgroep" voor de desbetreffende voorschriften in bovenstaande tabellen.

14.5. Milieugevaren

Zie overeenkomstige inschrijving voor "Milieugevaren" voor de desbetreffende voorschriften in bovenstaande tabellen.

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Zie overeenkomstige inschrijving voor "Speciale voorzorgmaatregelen voor de gebruiker" voor de desbetreffende voorschriften in bovenstaande tabellen.

14.7. Zeevervoer in bulk volgens IMO-instrumenten

Niet bedoeld voor zeevervoer in bulk.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Richtlijn 2010/75/EU van het Europees parlement en de raad van 24 november 2010 over industriële emissies (geïntegreerde verontreiniging preventie en controle)

VOC gehalte:	99,1 %	organische oplosmiddelen
VOC gehalte:	99,1 %	berekend
VOC gehalte:	870,0 g/l	

Verboden, beperkingen en autorisaties

Annex XVII van verordening (EG) Nr. 1907/2006: Nummer op de lijst: 3, 40, 75, 20

Richtlijn 2012/18/EU - betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken (EU):

Vermeld in bovenstaande regulatie: Brandbare vloeistof, categorie 2 of 3 niet gedekt door P5a en P5b

Gegevens over DecoPaint richtlijn 2004/42/EG:

Subcategorie volgens aanhangsel IIB:

vervalt

Grenswaarde voor maximaal VOC-gehalte conform aanhangsel IIB:

vervalt

Indien nog andere wettelijke voorschriften van toepassing zijn die niet elders in dit veiligheidsinformatieblad zijn vermeld, dan is het in deze subrubriek beschreven.

15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling

Voor het mengsel is een beoordeling voor veilig gebruik uitgevoerd en het resultaat staat beschreven in rubriek 7 en 8 van het veiligheidsinformatieblad.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Neem voor meervoudige verpakkingssystemen veiligheidsinformatieblad van alle componenten in acht. Uitsluitend bestemd voor professionele gebruikers.

Integrale tekst van de indelingen, met inbegrip van de gevarenklassen en de gevaren aanduidingen, indien vermeld in rubriek 2 of 3:

Skin Corr./Irrit.	Huidcorrosie/-irritatie
Eye Dam./Irrit.	Ernstig oogletsel/oogirritatie
Asp. Tox.	Aspiratiegevaar
STOT SE	Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling STOT eenm.
STOT RE	Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling STOT herh.
Aquatic Chronic	Gevaarlijk voor het aquatisch milieu - chronisch
Flam. Liq.	Ontvlambare vloeistoffen
Carc.	Kankerverwekkendheid
Acute Tox.	Acute toxiciteit
Skin Irrit.	Huid irritatie
Eye Irrit.	Oogirritatie
H226	Ontvlambare vloeistof en damp.
H304	Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H315	Veroorzaakt huidirritatie.
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335	Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H336	Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H351	Verdacht van het veroorzaken van kanker.
H373	Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H412	Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H373	Kan schade aan organen (Centraal zenuwstelsel, lever, Nieren) veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H312 + H332	Schadelijk bij contact met de huid en bij inademing
H225	Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H332	Schadelijk bij inademing.
H411	Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
EUH066	Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Abbreviations

ADR = De afkorting van het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. **ADN** = De afkorting van het Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over binnenwateren. **ATE** = Acute Toxicity Estimates. **CAO** = Cargo Aircraft Only Label. **CAS** = Chemical Abstracts Service. **CLP** = Classification/indeling, Labelling/etikettering en Packaging/verpakking. **DIN** = Duitse Instituut voor Normering. **DNEL** = Derived No Effect Level. **EC50** = Effectieve concentratiemediaan voor 50% van de populatie. **EG** = Europese Gemeenschap. **EN** = Europese Normen. **IARC** = Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek. **IATA** = International Air Transport Association. **IBC-Code** = Intermediate Bulk Container code. **IMDG** = International Maritime Dangerous Goods Code. **ISO** = Internationale Organisatie voor Standarisatie. **KTG** = Korte termijn gemiddelde. **STEL** = grenswaarde voor kortetermijnblootstelling. **LC50** = dodelijke concentratie, die betrekking heeft op 50% van de waargenomen populatie. **LD50** = Letale dosismediaan voor 50% van de populatie. **MAK** = Maximale aanvaardbare concentratie. **MARPOL** = Internationale conventie ter preventie van vervuiling door schepen. **NEN** = Nederlandse Norm. **NOEC** = No Observed Effect Concentration. **OEL** = Occupational Exposure Limit. **OESO** = Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. **PBT** = Persistent, Bioaccumulatief en Toxisch. **PNEC** = Predicted No Effect Level. **ppm** = parts per million. **RID** = De afkorting van het Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen per spoor. **TGG** = Tijd gewogen gemiddelde. **VN-nummer** = Stofidentificatienummer bij transport. **zPzB** = zeer persistent en sterk bioaccumulerend.

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 13.06.2024

Versie: 13.0

Datum / Vorige versie: 16.01.2024

Vorige versie: 12.1

Product: **SPEEDFLASH S 1LTR**

(ID Nr. 50166700/SDS_GEN_BE/NL)

drukdatum 14.06.2024

De gegevens in dit veiligheidsinformatieblad zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en beschrijven het product met het oog op veiligheidsvereisten. Dit veiligheidsinformatieblad is noch een Certificate of Analysis (CoA), noch een technisch informatieblad en mag op geen enkele wijze als een specificatie overeenkomst worden beschouwd. Geïdentificeerde toepassingen in dit veiligheidsinformatieblad zijn op geen enkele wijze als een akkoord te beschouwen over een overeengekomen contractuele kwaliteit van de stof / mengsel noch als een contractueel aangewezen toepassing. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van ons product om zeker te stellen dat eventuele eigendomsrechten en bestaande wet- en regelgeving in acht worden genomen.

Verticale lijnen aan de linker zijde duiden de veranderingen t.o.v. de vorige versie aan.