



## EPOXY HOUTVULLER 30 MINUTEN - 2IN1

### BESCHRIJVING

Bolivia 2K Epoxy Houtvuller - 30 minuten 2in1 is een zeer sneldrogend reparatievulmiddel voor hout en beton. Uitermate geschikt voor het bijwerken en repareren van kleine schades, maar kan tevens gebruikt worden voor het egaliseren van kleine oneffenheden.

### TOEPASSING

Uitermate geschikt voor kleine reparaties van oneffenheden tot 1 cm diep, zoals schroef- en spijkergaten en kleine houtrotreparaties. Oplosmiddelvrije, zeer sneldrogende reparatiepasta voor kleinere herstelwerkzaamheden op basis van twee componenten epoxyhars.



### EIGENSCHAPPEN

|                   |                                                                                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Basis:            | oplosmiddelvrije epoxyhars                                                     |
| Toepassing:       | buiten                                                                         |
| Geschikt voor:    | hout, staal en beton                                                           |
| Laagdikte:        | van 2 mm tot 1 cm                                                              |
| Kleur:            | lichtgrijs                                                                     |
| Dichtheid 20°C:   | 1,30 kg/dm <sup>3</sup>                                                        |
| Droogtijd:        | bij 20°C en een RV. van 65% droog na ca. 20-25 minuten                         |
| Overschilderbaar: | na ca. 30 minuten                                                              |
| Vastestofgehalte: | 100 vol%                                                                       |
| VOS:              | 0 gram per liter                                                               |
| Houdbaarheid:     | in gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 24 maanden |
| Verpakking:       | 2in1 koker 250 ml                                                              |

### KENMERKEN

- Verwerkingstijd bij 20° is ca. 8 min.
- Eén kwaliteit voor zomer en winter
- Geen primer noodzakelijk
- Uitstekende verwerkbaarheid
- Na 30 minuten schuurbaar
- Universeel overschilderbaar binnen 30 min
- Mengverhouding 1:1
- Vochtongevoelig
- Blijvend elastisch

### BEHANDELING

Meng de componenten grondig op een gladde en harde ondergrond, met een plamuurmes of kunststof spatel tot een egale kleur. Meng niet langer dan strikt noodzakelijk en maak niet meer houtvuller aan dan u binnen 8-10 minuten kunt verwerken.

Breng de houtvuller ruim/bol aan om de reparatie te vullen. Overtollig materiaal direct verwijderen. Na uitharding is de reparatie simpel te schuren.

Niet verwerken onder de 5°C. Schuurbaar en overschilderbaar na 30 minuten bij 20°C.

