

VERFVERWIJDERAAR

Beschrijving

Trae-Lyx Verfverwijderaar is een zeer krachtige verfverwijderaar voor vrijwel alle verfsoorten. Minder belastend voor het milieu dan conventionele verfverwijderaars. Door de hoge thixotropie is deze verfverwijderaar ook uitstekend te gebruiken op verticale oppervlakken. Door het lage gehalte aan vluchtige stoffen treedt er nauwelijks verdamping op waardoor de actieve werking aanzienlijk wordt verlengd.

Toepassing

Trae-Lyx Verfverwijderaar verwijderd oplosmiddelhoudende en watergedragen lakken, beitsen, latex, vernissen en diverse industriellakken. Trae-Lyx Verfverwijderaar is toepasbaar op alle hout- en metaalsoorten. Bij een kunststof ondergrond vooraf, op een onopvallende plaats, een test uitvoeren.

Eigenschappen

Kleur:	Groen
Soortelijk gewicht:	ca. 1,1 kg/dm ³
Gehalte vluchtige, organische stoffen per liter:	
Verpakking:	250 mL / 1 Liter / 2,5 Liter
Opslag:	Droog en vorstvrij
Houdbaarheid in de bus:	2 jaar bij een temperatuur tussen 5°C en 25°C, in originele onaangebroken verpakking

Applicatiegegevens

Verwerkingsmethode:

Breng de Trae-Lyx Verfverwijderaar met een platte kwast royaal aan op het te behandelen oppervlak. Om huidirritatie te voorkomen dient u hierbij werkhandschoenen te dragen. Laat de Trae-Lyx Verfverwijderaar minimaal 30 minuten inwerken. Verwijder de oude verflaag met een verfkraabber of plamuurmes. Bij moeilijke of bewerkte ondergronden kan men steenwol gebruiken. Na het verwijderen van de verf de ondergrond reinigen met water en zeep. Altijd naspoelen met schoon water! Wanneer het oppervlak droog is schuren. Gereedschap reinigen met water en zeep. Afhankelijk van de laagdikte en ouderdom van de verflaag zal de inwerktijd verlengd en/ of de behandeling herhaald moeten worden.